

Fahrbarer Dauerdruck- Feuerlöscher

SOLAR Trolley 40



Trolley technische Daten:

| | |
|----------------------|---|
| Stahlbehälter außen: | RAL 3000 lackiert |
| Stahlbehälter: | Innenbeschichtet PP |
| Fahrgestell: | Stahl lackiert RAL 3000 |
| Höhe: | ca. 1100 mm |
| Breite: | ca. 460 mm |
| Tiefe: | ca. 500 mm |
| Behälterhöhe: | ca. 860 mm |
| Behälterdurchmesser: | ca. 300 mm |
| Füllmenge: | 40 Liter Prevento [®] SOLAR |
| Fülldruck: | ca. 17 bar |
| Druckmedium: | Luft, CO ₂ oder N ₂ |
| Ventil: | Messing verchromt |
| Manometer: | Kunststoff |
| Anschluss: | ¾" Außengewinde |
| Druckanschluss | 3/8" Außengewinde |



Schlauch technische Daten:

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Schlauchlänge: | 3 x 10,0m Spiralschlauch |
| Schlauchdurchmesser: | innen 9,0 außen 12,0 mm |
| Schlauchlänge: | 5 x 10,0m Spiralschlauch |
| Schlauchdurchmesser: | innen 12,0 außen 15,0 mm |
| Teleskopstange: | 3,0 m Kunststoff verstärkt |
| Flachdüsen | Kunststoff oder Messing |

Fahrbare Gerätegröße ab 40 Liter Prevento[®] SOLAR bis 250 Liter auf Anhänger oder Container

Wir schützen Sie vor Schaden durch angepasste und sichere Innovationen.

„Febbex[®] die Innovationsfabrik“